



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

CLASSICO BIO

Kocioł pelletowy
MODEL 12, 18, 24



**KLASA
ENERGETYCZNA**

**5
lat**

**GWARANCJI NA
WYMIENNIK**

**8
mm**

**WYMIENNIK
STALOWY**

**93
%**

**SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA**

**≤ 20
pyły**

**OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW**



PELLET



Dotykowy regulator
kotłowy Estyma
IGNEO Touch



- ① Półkowy wymiennik ciepła
- ② System katalizatorów ceramicznych
- ③ Automatyczny palnik na pellet FIREBLAST II z ruchomym rusztem
- ④ Stopki do regulacji poziomu kotła



CLASSICO BIO to stalowy kocioł automatyczny wyposażony w samoczyszczący palnik na pellet FIREBLAST II z ruchomym rusztem. Jego pracą steruje modułowy regulator kotłowy Estyma IGNEO Touch z kolorowym dotykowym wyświetlaczem. Wymiennik kotła wykonany jest z wysokiej jakości stali grubości 8 mm, a specjalnie zaprojektowana komora spalania zapewnia bardzo wysoką sprawność, co pozwala na dużą oszczędność paliwa. Obniżona emisja pyłów kwalifikuje ten kocioł jako urządzenie o podwyższonym standardzie. W przypadku braku dostępności pelletu CLASSICO BIO można przebudować na model CLASSICO do spalania drewna i węgla w sposób tradycyjny zachowując wszelkie obowiązujące przepisy i normy związane z instalacjami urządzeń tego typu.

FIRMA TEKLA EKO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW. ZAWARTÉ W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.

PARAMETRY TECHNICZNE		CLASSICO BIO 12	CLASSICO BIO 18	CLASSICO BIO 24
Moc nominalna		12 kW	18 kW	24 kW
Klasa emisji		5	5	5
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+
Sprawność		90 %	93 %	92 %
Zakres regulacji mocy		3,42 ÷ 11,99 kW	5,10 ÷ 18,20 kW	6,84 ÷ 24,23 kW
Emisja pyłów		19 mg/m ³	16 mg/m ³	19 mg/m ³
Masa (kocioł/zasobnik)		410/34 kg	420/34 kg	470/34 kg
Powierzchnia grzewcza		1,8 m ²	2,1 m ²	2,5 m ²
Objętość wodna		55 dm ³	70 dm ³	80 dm ³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)		10 ÷ 20 Pa	10 ÷ 20 Pa	10 ÷ 20 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar		
Średnica króćców przyłączeniowych		G 2"		
Średnica wylotu spalin		159 mm	159 mm	159 mm
Pojemność zasobnika		240 (340/500) dm ³	240 (340/500) dm ³	240 (340/500) dm ³
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/dmuchawa/zapalarka		50/45/300 W		
A	[mm]	1350	1350	1350
A1		570	570	570
A2		610	610	610
A3		285	285	285
A4		285	285	285
B		1250	1300	1350
B1		755	805	905
B2		150	150	150
B3		610	610	610
B4		350	350	300
C*		1340	1340	1340
C1*		795	795	795
C2*		1110	1110	1110
C3		182	182	182
C4		148	148	148
C5*		1500	1500	1500



ZDJEĆIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA CLASSICO BIO 24.

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.