



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

CLASSICO

Kocioł na drewno

MODEL 14, 18, 24, 30



**KLASA
ENERGETYCZNA**

4

lata
**GWARANCJI NA
WYMIENNIK**

8

mm
**WYMIENNIK
STALOWY**

90

%
**SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA**

≤ 20

pyły
**OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW**



DREWNO



Do profesjonalnej obsługi kotła
Classico z buforem proponujemy
Regulator SLIM CLASSICO.







- ① Miarkownik ciągu
- ② Półkowy wymiennik ciepła
- ③ Zestaw dyszy ceramicznej
- ④ Ruszt skośny

Kocioł **CLASSICO** na drewno przeznaczony jest do ekologicznego spalania drewna ka-watkowego. Jego unikalna konstrukcja oraz zastosowany zespół dysz ceramicznych JetFlames pozwala na dodatkowe utlenianie i dopalanie spalin co skutkuje znaczną redukcją CO₂. Dzięki temu rozwiązaniu kotły te można zaliczyć do kotłów zgazowujących co zostało potwierdzone odpowiednim oświadczeniem certyfikowanego laboratorium badawczego w Brnie.

Zalety korzystania z bufora ciepła:

- zwiększenie efektywności spalania opału (kotły na paliwo stałe),
- zwiększenie czystości spalania oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji (kotły na paliwo stałe),
- ograniczenie ilości sadzy gromadzącej się w kominie (kotły na paliwo stałe),
- zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniach całego budynku,
- możliwość wykorzystania ciepła zgromadzonego w buforze przez całą dobę,
- usprawnienie współpracy kotła z ogrzewaniem podłogowym,
- możliwość wykorzystania różnych źródeł ciepła.

PARAMETRY TECHNICZNE		CLASSICO 14	CLASSICO 18	CLASSICO 24	CLASSICO 30
Moc nominalna drewno		14kW	19 kW	24 kW	28 kW
Klasa emisji drewno		5	5	5	5
Klasa efektywności energetycznej drewno		A+	A+	A+	A+
Sprawność drewno		89 %	89 %	90 %	90 %
Emisja pyłów drewno		9 mg/m ³	12 mg/m ³	14 mg/m ³	16 mg/m ³
Masa		377 kg	388 kg	388 kg	442 kg
Powierzchnia grzewcza		1,8 m ²	2,1 m ²	2,1 m ²	2,5 m ²
Objętość wodna		55 dm ³	70 dm ³	70 dm ³	80 dm ³
Wymagany ciąg kominowy		16 Pa	16 Pa	20 Pa	25 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar			
Średnica króćców przyłączeniowych		G 2"			
Średnica wylotu spalin		159 mm	159 mm	159 mm	159 mm
Wymiary otworu załadowniczego		360x155 mm	360x155 mm	360x155 mm	360x155 mm
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej		65 ÷ 85 °C	65 ÷ 85 °C	65 ÷ 85 °C	65 ÷ 85 °C
Max. temperatura robocza wody grzewczej		90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
Min. temperatura wody powracającej do kotła		50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
A	[mm]	620	620	620	620
A1		565	565	565	565
B		950	1000	1000	1100
B1		675	725	725	825
B2		150	150	150	150
B3		150	150	150	150
B4		135	135	135	135
C*		1110	1110	1110	1110
C1*		795	795	795	795
C2*		1095	1095	1095	1095
C3		1002	1002	1002	1002
C4		182	182	182	182
C5		962	962	962	962



	CLASSICO 14	CLASSICO 18	CLASSICO 24	CLASSICO 30
Wysokość - A [mm]	435	515	515	515
Szerokość [mm]	360	360	360	360
Głębokość - B [mm]	285	310	310	410

ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA CLASSICO 18.

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.