



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

DRACO BIO COMPACT FII GP

Kocioł pelletowy

MODEL 12, 18, 23

ZUM

ZIELONE URZĄDZENIA I MATERIAŁY

MODEL 12 KB-100497

MODEL 18 KB-900498

MODEL 23 KB-300496

A+

KLASA
ENERGETYCZNA

5+2
lat

GWARANCJI NA
WYMIENNIK

6
mm

WYMIENNIK
STAŁOWY

93
%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

≤ 20
pyły

OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW



PELLET





Dotykowy regulator
kotłowy Estyma
IGNEO Touch

- ① Układ hydrauliczny dla 2 obiegów grzewczych i CWU.
- ② Zbiornik na pellet
- ③ Płomieniówkowy wymiennik ciepła
- ④ Automatyczny palnik na pellet FIREBLAST II z ruchomym rusztem



Draco Bio Compact FII GP to jeden z modeli serii kotłów pelletowych firmy TEKLA EKO TECHNOLOGIE. Dzięki obniżonej emisji pyłów kocioł ten kwalifikuje się jako urządzenie o podwyższonym standardzie. Model GP w standardzie wyposażony jest w układ hydrauliczny dla 2 obiegów grzewczych i obieg CWU. Kocioł może zostać podłączony bezpośrednio do instalacji grzewczej zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym zgodnie z obowiązującymi normami, bez konieczności montażu dodatkowego urządzenia do odbioru nadmiaru ciepła. Draco Bio Compact FII GP wyposażony jest w samoczyszczący palnik na pellet FIREBLAST II z ruchomym rusztem, a jego pracę steruje modułowy regulator kotłowy Estyma IGNEO Touch z kolorowym dotykowym wyświetlaczem.

PARAMETRY TECHNICZNE		DRACO BIO COMPACT FII GP 12	DRACO BIO COMPACT FII GP 18	DRACO BIO COMPACT FII GP 23
Moc nominalna		12 kW	18 kW	23 kW
Klasa emisji		5	5	5
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+
Sprawność		92 %	92 %	93 %
Zakres regulacji mocy		3,42 ÷ 11,91 kW	4,58 ÷ 18,04 kW	6,63 ÷ 23,27 kW
Emisja pyłów		17 mg/m ³	17 mg/m ³	15 mg/m ³
Masa (kocioł/zasobnik)		308/82 kg	369/82 kg	399/82 kg
Powierzchnia grzewcza		1,9 m ²	2,4 m ²	3,0 m ²
Objętość wodna		68 dm ³	75 dm ³	93 dm ³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)		8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar		
Średnica wylotu spalin		127 mm	127 mm	160 mm
Standardowa (opcjonalna) pojemność zasobnika		200 dm ³	200 dm ³	200 dm ³
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/dmuchawa/zapalarka		50/45/300 W		
Średnica króćców przyłączenio- wych	zasilanie CO1, CO2	G 1"		
	powrót CO1, CO2	G 1"		
	zasilanie CWU	G ¾"		
	powrót CWU	G ¾"		
A	[mm]	1010	1010	1010
A1		540	640	640
A2		460	460	460
A3		90	190	190
A4		170	170	170
A5		80	80	80
A6		110	110	110
A7		90	90	90
A8		90	190	190
A9		115	115	115
A10		80	80	80
B		1160	1160	1260
B1		815	815	915
B2		855	855	955
B3		820	820	820
C*		1445	1445	1445
C1*		1405	1405	1405
C2*		1405	1405	1405
C3		415	415	415
C4		70	70	70
C5*		925	925	925
C6*		645	645	660
C7		65	65	65



- ① Króciec powrotu CWU,
- ② Króciec zasilania CWU,
- ③ Króciec powrotu,
- ④ Króciec zasilania CO1,
- ⑤ Króciec powrotu CO2,
- ⑥ Króciec zasilania CO2,
- ⑦ Króciec zaworu bezpieczeństwa

ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA DRACO BIO COMPACT FII GP 18.

Kocioł pelletowy sprzedawany jest w komplecie z rurą podającą

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.

** Zasobnik połączony jest z palnikiem elastycznym przewodem.