

DRACO BIO COMPACT F II GP

Kocioł pelletowy
MODEL 12, 18, 23



**Dotykowy regulator
kotłowy Estyma IGNEO
Touch**

Draco Bio Compact FII GP to jeden z modeli serii kotłów pelletowych firmy TEKLA EKO TECHNOLOGIE. Wymiennik kotła wykonany jest z wysokiej jakości stali grubości 6 mm. Dzięki obniżonej emisji pyłów kocioł ten kwalifikuje się jako urządzenie o podwyższonym standardzie. Urządzenie wyróżnia nowoczesne wzornictwo, kolorystyka oraz bogate wyposażenie. Kompaktowa, zwarta konstrukcja i niewielkie gabaryty pozwalają na montaż nawet w niedużych kotłowniach. Model GP w standardzie wyposażony jest w układ hydrauliczny dla 2 obiegów grzewczych i obieg CWU. Kocioł może zostać podłączony bezpośrednio do instalacji grzewczej zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym zgodnie z obowiązującymi normami, bez konieczności montażu dodatkowego urządzenia do odbioru nadmiaru ciepła. Draco Bio Compact FII GP wyposażony jest w samoczyszczący palnik na pellet FIREBLAST II z ruchomym rusztem, a jego pracę steruje modułowy regulator kotłowy Estyma IGNEO Touch z kolorowym dotykowym wyświetlaczem.



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

ZUM
ZIELONE URZĄDZENIA I MATERIAŁY
MODEL 12 KB-100497
MODEL 18 KB-900498
MODEL 23 KB-300496

A+
KLASA
ENERGETYCZNA

5+2
lata
GWARANCJI NA
WYMIENNIK

6
mm
WYMIENNIK
STAŁOWY

93
%
SPRAWNOŚCI
CIEPŁEJ KOTŁA

≤20
pyły
OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW



Zbiornik na pellet





Układ hydrauliczny dla 2 obiegów grzewczych i CWU
1 pompa obiegu grzewczego wraz z zaworem mieszającym i siłownikiem, pompa CWU, pompa ochrony powrotu, naczynie przeponowe 8 l, zawór bezpieczeństwa, elektroniczny czujnik ciśnienia instalacji CO umożliwiający kontrolę pracy układu grzewczego.

**Płomieniówkowy
wymiennik ciepła**

**Automatyczny palnik
na pellet FIREBLAST II
z ruchomym rusztem**

**NOWOCZEŚNIE
I ESTETYCZNIE.
KOCIOŁ
Z WBUDOWANĄ
INSTALACJĄ.**

PARAMETRY TECHNICZNE		DRACO BIO COMPACT F II GP 12	DRACO BIO COMPACT F II GP 18	DRACO BIO COMPACT F II GP 23
Moc nominalna		12 kW	18 kW	23 kW
Klasa emisji		5	5	5
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+
Sprawność		92 %	92 %	93 %
Zakres regulacji mocy		3,6 ÷ 12 kW	5,4 ÷ 18 kW	6,9 ÷ 23 kW
Emisja pyłów		17 mg/m ³	17 mg/m ³	15 mg/m ³
Masa (kocioł/zasobnik)		308/82 kg	369/82 kg	399/82 kg
Powierzchnia grzewcza		1,9 m ²	2,4 m ²	3,0 m ²
Objętość wodna		68 dm ³	75 dm ³	93 dm ³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)		8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar		
Średnica wylotu spalin		127 mm	127 mm	160 mm
Standardowa (opcjonalna) pojemność zasobnika		200 dm ³	200 dm ³	200 dm ³
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/dmuchała/ zapalarka		50/45/300 W		
Średnica króćców przyłączeniowych	zasilanie CO1, CO2	G 1"		
	powrót CO1, CO2	G 1"		
	zasilanie CWU	G ¾"		
	powrót CWU	G ¾"		
A	[mm]	540	640	640
A1		1010	1110	1110
A2		460	460	460
A3		90	190	190
A4		170	170	170
A5		80	80	80
A6		110	110	110
A7		90	90	90
A8		90	190	190
A9		115	115	115
A10		80	80	80
B		815	815	915
B1		1160	1160	1260
B2		855	855	955
B3		820	820	820
C*		1405	1405	1405
C1*		1445	1445	1445
C2		645	645	660
C3		415	415	415
C4		70	70	70
C5		925	925	925
C6*		1405	1405	1405
C7		65	65	65



ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA DRACO BIO COMPACT F II GP 18.

Kocioł pelletowy sprzedawany jest w komplecie z rurą podającą

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.

** Zasobnik potoczony jest z palnikiem elastycznym przewodem - szerokość kotła zależy od rodzaju zamontowanego zasobnika