



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

DRACO D BIO LUX

Kocioł pelletowy

MODEL 15, 22, 30

ZUM

ZIELONE URZĄDZENIA I MATERIAŁY

MODEL 15 KB-402800

MODEL 22 KB-202801

MODEL 30 KB-002802

A⁺

KLASA
ENERGETYCZNA

5
lat

GWARANCJI NA
WYMIENNIK

8
mm

WYMIENNIK
STAŁOWY

92
%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

≤ 20
pyły

OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW



PELLET




Dotykowy regulator
kotłowy Estyma
IGNEO Touch



- ① Płomieniówkowo - półkowy
wymiennik ciepła
- ② System katalizatorów
ceramicznych i wkładów stalowych
- ③ Automatyczny palnik na pellet
FIREBLAST II z ruchomym rusztem
- ④ Stopki do regulacji poziomu kotła

Draco D Bio Lux posiada bardzo efektywny, jednopaleniskowy wymiennik stalowy z blachy 8 mm, który umieszczony został w zwartej, zabudowanej konstrukcji tworząc nowoczesny wygląd kotła. Zasobnik na pellet znajduje się z boku kotła, pod nim zainstalowany jest samoczyszczący palnik na pellet FIREBLAST II z ruchomym rusztem do spalania pelletu o granulacji 6 mm. Prawidłową pracą kotła steruje modułowy regulator kotłowy Estyma IGNEO Touch z kolorowym dotykowym wyświetlaczem.

PARAMETRY TECHNICZNE		DRACO D BIO LUX 15	DRACO D BIO LUX 22	DRACO D BIO LUX 30
Moc nominalna		15 kW	22 kW	30 kW
Klasa emisji		5	5	5
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+
Sprawność		92 %	92 %	92 %
Zakres regulacji mocy		4,09÷15,42 kW	6,07÷22,45 kW	8,74÷30,41 kW
Emisja pyłów		16 mg/m ³	16 mg/m ³	18 mg/m ³
Masa (kocioł/zasobnik)		335/34 kg	444/34 kg	511/34 kg
Powierzchnia grzewcza		2,5 m ²	3,3 m ²	4,3 m ²
Objętość wodna		75 dm ³	125 dm ³	150 dm ³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)		10 ÷ 20 Pa	10 ÷ 20 Pa	10 ÷ 20 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar		
Średnica króćców przyłączeniowych		G 1 ½"		
Średnica wylotu spalin		160 mm	160 mm	160 mm
Pojemność zasobnika		240 dm ³	240 dm ³	240 dm ³
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/ dmuchawa/zapalarka		50/45/300 W		
A	[mm]	1110	1170	1170
A1		470	530	530
A2		610	610	610
A3		75	80	80
A4		235	265	265
A5		75	80	80
B		890	920	1040
B1		700	730	850
B2		190	190	190
B3		700	700	700
C*		1440	1545	1545
C1*		1180	1290	1290
C2*		1440	1545	1545
C3		75	75	75
C4		55	65	65
C5		185	185	185



ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA D BIO LUX 22.

Kocioł pelletowy sprzedawany jest w komplecie z rurą podającą

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.