

DRACO D BIO LUX

Kocioł pelletowy

MODEL 15, 22, 30



Dotykowy regulator
kotłowy Estyma
IGNEO Touch

Płomieniówkowo -
półkowy wymiennik
ciepła

System katalizatorów
ceramicznych
i wkładów stalowych

Automatyczny palnik na pellet
FIREBLAST II z ruchomym
rusztem umieszczony pod
zbiornikiem

Stopki do regulacji
poziomu kotła

ZUM 

ZIELONE URZĄDZENIA I MATERIAŁY

MODEL 15 KB-402800

MODEL 22 KB-202801

MODEL 30 KB-002802

A⁺

KLASA
ENERGETYCZNA

5
lat

GWARANCJI NA
WYMIENNIK

8
mm

WYMIENNIK
STAŁOWY

91
%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

≤20
pyły

OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW





Więcej informacji
znajdziesz tutaj

Draco D Bio Lux posiada bardzo efektywny, jednopaleniskowy wymiennik stalowy z blachy 8 mm, który umieszczony został w zwartej, zabudowanej konstrukcji tworząc nowoczesny wygląd kotła. Zasobnik na pellet znajduje się z boku kotła, pod nim zainstalowany jest samoczyszczący palnik na pellet FIREBLAST II z ruchomym rusztem do spalania pelletu o granulacji 6 mm. Prawidłową pracę kotła steruje modułowy regulator kotłowy Estyma IGNEO Touch z kolorowym dotykowym wyświetlaczem.

ORYGINALNIE.
DLA TYCH CO
LUBIĄ STYL!



PARAMETRY TECHNICZNE		DRACO D BIO LUX 15	DRACO D BIO LUX 22	DRACO D BIO LUX 30
Moc nominalna		15 kW	22 kW	30 kW
Klasa emisji		5	5	5
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+
Sprawność		89 %	90 %	91 %
Zakres regulacji mocy		4,5 ÷ 15 kW	6,6 ÷ 22 kW	9 ÷ 30 kW
Emisja pyłów		15 mg/m³	20 mg/m³	19 mg/m³
Masa (kocioł/zasobnik)		335/34 kg	444/34 kg	511/34 kg
Powierzchnia grzewcza		2,5 m²	3,3 m²	4,3 m²
Objętość wodna		75 dm³	125 dm³	150 dm³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)		10 ÷ 20 Pa	10 ÷ 20 Pa	10 ÷ 20 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar		
Średnica króćców przyłączeniowych		G 1 ½"		
Średnica wylotu spalin		160 mm	160 mm	160 mm
Pojemność zasobnika		240 dm³	240 dm³	240 dm³
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/dmuchawa/zapalarka		50/45/300 W		
A	[mm]	470	530	530
A1		1110	1170	1170
A2		610	610	610
A3		75	80	80
A4		75	80	80
A5		235	265	265
B		700	730	850
B1		890	920	1040
B2		190	190	190
B3		700	700	700
C*		1440	1545	1545
C1*		1485	1590	1590
C2*		1180	1290	1290
C3		75	75	75
C4		185	185	185
C5		55	65	65



ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
 PREZENTOWANY MODEL KOTŁA DRACO D BIO LUX 22.
 Kocioł pelletowy sprzedawany jest w komplecie z rurą podającą
 * Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.
 ** Zasobnik potoczony jest z palnikiem elastycznym przewodem - szerokość kotła zależy od rodzaju zamontowanego zasobnika