TEKLA

Kocioł węglowy

DRACO D

MODEL 15, 25, 50





EKOGROSZEK



STEROWNIK SELECT

ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA **DRACO D 25.**

1. Płomieniówkowo - półkowy wymiennik ciepła
2. System katalizatorów ceramicznych
3. Palnik retortowy z żeliwnym rusztem
4. Stopki do regulacji poziomu kotła

EKO
projekt
ECODESIGN

5
klasa
WG NORMY PN EN 303-5:2021 +A1:2023-05

B
KLASA ENERGETYCZNA

5
lat
GWARANCJI NA WYMIENNIK

8
mm
WYMIENNIK STALOWY

92
%
SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ KOTŁA

Więcej informacji znajdziesz tutaj


Kocioł wyposażony jest w trwałe, żeliwne palenisko retortowe, do którego paliwo podawane jest z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Rozwiązanie takie zapewnia użytkownikowi wysoki komfort obsługi przy minimalnych nakładach pracy. Wymiennik kotła wykonany jest z wysokiej jakości, atestowanej stali grubości 8 mm. Duży otwór rewizyjny w górnej części wymiennika pozwala na łatwe i szybkie czyszczenie. Prawidłową pracą kotła steruje regulator elektroniczny Select z dużym, czytelnym ekranem LCD. Kocioł w standardzie posiada dwa systemy zabezpieczenia przed cofnięciem się żaru do zasobnika paliwa, mechaniczne oraz elektroniczne.

FIRMA TEKLA EKO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW. ZAWARTE W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.

PARAMETRY TECHNICZNE		DRACO D 15	DRACO D 25	DRACO D 50
Moc nominalna		15 kW	25 kW	49 kW
Klasa emisji		5	5	5
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B
Sprawność		91 %	91 %	92 %
Zakres regulacji mocy		4,5÷ 15,00 kW	7,50 ÷ 25,00 kW	14,70 ÷ 49,00 kW
Emisja pyłów		28 mg/m³	30 mg/m³	32 mg/m³
Masa		396 kg	510 kg	758 kg
Powierzchnia grzewcza		2,5 m²	3,3 m²	6,1 m²
Objętość wodna		75 dm³	125 dm³	220 dm³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)		15 ÷ 25 Pa	15 ÷ 25 Pa	20 ÷ 30 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar		
Średnica króćców przyłączeniowych		G 1 ½"		
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/dmuchawa		90/85 W	90/85 W	90/170 W
Pojemność zasobnika		230 dm³	230 dm³	320 dm³
Średnica wylotu spalin		160 mm	160 mm	160 mm
A	[mm]	1210	1270	1470
A1		470	530	660
A2		695	695	730
A3		75	80	88
A4		235	265	330
A5		75	80	85
B		900	900	1145
B1		580	655	860
B2		190	120	190
B3		605	605	640
C		1440*	1545*	1640*
C1		1180*	1290*	1380*
C2		1270*	1390*	1400*
C3		75	75	75
C4		60	65	60
C5		180	180	185









Palniki retortowe instalowane w kotłach DRACO/DRACO D

15-35



50-75



150



FIRMA TEKLA EKO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW. ZAWARTE W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.