

TEKLA

Kocioł węglowy **DRACO** MODEL 35



EKOGROSZEK



STEROWNIK SELECT

ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER
WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA DRACO 35.



- ① Płomieniówkowo - półkowy wymiennik ciepła
- ② System katalizatorów ceramicznych i wkładów stalowych
- ③ Palnik retortowy z żeliwnym rusztem
- ④ Stopki do regulacji poziomu kotła



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

Sprawdzony od wielu lat na rynku kocioł DRACO wyposażony jest w bardzo efektywny wymiennik wykonany z wysokiej jakości, atestowanej stali grubości 8 mm. Duży otwór rewizyjny w górnej części wymiennika pozwala na łatwe i szybkie czyszczenie. W kotle zainstalowane jest trwałe, żeliwne palenisko retortowe, do którego paliwo podawane jest z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Prawidłowe funkcjonowanie zapewnia regulator elektroniczny z dużym, czytelnym ekranem LCD. Kocioł w standardzie posiada dwa systemy zabezpieczenia przed cofnięciem się żaru do zasobnika paliwa. Prawidłową pracę kotła steruje regulator elektroniczny Select z dużym, czytelnym ekranem LCD.

EKO
projekt
ECODESIGN

5
klasa

WG NORMY PN
EN 303-5:2021
+A1:2023-05



KLASA
ENERGETYCZNA

5
lat

GWARANCJI NA
WYMIENNIK

8
mm

WYMIENNIK
STALOWY

91
%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

Kocioł węglowy **DRACO** **MODEL 75, 150**



STEROWNIK SELECT



EKOGROSZEK

EKO
projekt
ECODESIGN

5
klasa

WG NORMY PN
EN 303-5:2021
+A1:2023-05



KLASA
ENERGETYCZNA

5
lat

GWARANCJI NA
WYMIENNIK

6
mm

WYMIENNIK
STAŁOWY

93
%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA










ZDJEŃCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER
WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA DRACO 150.

- ① Płomieniówkowo - półkowy wymiennik ciepła
- ② System katalizatorów ceramicznych i wkładów stalowych
- ③ Palnik retortowy z żeliwnym rusztem

Kocioł na ekogroszek z podajnikiem, wyposażony w regulator elektroniczny Select. Prawidłowa eksploatacja nowoczesnych kotłów retortowych daje oszczędności do 40% w porównaniu do urządzeń tradycyjnych. W kotle zainstalowane jest żeliwne palenisko retortowe. Wymiennik kotła wykonany jest ze stali o grubości 6 mm co gwarantuje długi czas użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE		DRACO 35	DRACO 75	DRACO 150
Moc nominalna		35 kW	70 kW	150 kW
Klasa emisji		5	5	5
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B
Sprawność		91 %	93 %	93 %
Zakres regulacji mocy		10,50 ÷ 35,00 kW	21,00 ÷ 70,00 kW	45,00 ÷ 150,00 kW
Emisja pyłów		30 mg/m ³	31 mg/m ³	32 mg/m ³
Masa		551 kg	1012 kg	1583 kg
Powierzchnia grzewcza		4,5 m ²	9,2 m ²	16,9 m ²
Objętość wodna		155 dm ³	320 dm ³	655 dm ³
Wymagany ciąg kominowy (moc min. ÷ moc max.)		15 ÷ 25 Pa	20 ÷ 30 Pa	35 ÷ 45 Pa
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar		
Średnica króćców przyłączeniowych		G 1 ½"	G 2"	
Pobór energii elektrycznej motoreduktor/dmuchawa		90/85 W	180/170 W	360/340 W
Pojemność zasobnika		230 dm ³	320 dm ³	920 dm ³
Średnica wylotu spalin		160 mm	200 mm	250 mm
A	[mm]	1270	1675	2150
A1		530	770	1105
A2		695	730	1035
A3		80	95	100
A4		265	385	550
A5		80	105	95
B		1020	1155	1650
B1		775	770	1150
B2		120	225	425
B3		605	640	960
C		1545*	1925**	2000**
C1		1290*	1685	1745
C2		1390*	1500	1880
C3		75	70	195
C4		65	50	175
C5		180	100	100



* Wymiar zależny od rodzaju zamontowanego zasobnika, wysokość kotła można regulować za pomocą załączonych stopek (stopki dostępne są w kotłach o mocy do 50 kW).

** W kotle DRACO 150 – przyłącza wody grzewczej znajdują się z góry (wyjście ciepłej wody) oraz z tyłu na dole (powrót zimnej wody do kotła), w pozostałych kotłach obydwie przyłącza znajdują się z tyłu kotła (odpowiednio w górnej i dolnej jego części).

ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.