



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

EKOTEK

Kocioł na drewno

MODEL 15, 22, 30

ZUM 

ZIELONE URZĄDZENIA I MATERIAŁY

MODEL 15 KZ-700856

MODEL 22 KZ-300858

A+

KLASA
ENERGETYCZNA

4
lata

GWARANCJI NA
WYMIENNIK

6
mm

WYMIENNIK
STAŁOWY

92
%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

≤ 20
pyły

OBNIŻONA
EMISJA PYŁÓW



DREWNO





- ① Miarkownik ciągu
- ② Półkowy wymiennik ciepła
- ③ Katalizatory betonowe
- ④ Ruszt skośny

EKOTEK to kocioł na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem do spalania sezonowanego drewna kawałkowego. Dzięki usprawnionej konstrukcji proces spalania drewna przebiega niezwykle efektywnie, osiągając sprawność nawet **92 %**. To realne oszczędności paliwa oraz maksymalne wykorzystanie energii zawartej w drewnie. EKOTEK może pracować w układzie otwartym jak również w układzie zamkniętym. Kocioł spełnia rygorystyczne wymagania **5 klasy** oraz **Ekoprojektu**, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Oznacza to niską emisję zanieczyszczeń i wkład w ochronę środowiska naturalnego. Dodatkowym atutem jest możliwość rozbudowy kotła o zestaw z palnikiem pelletowym, co zwiększa jego funkcjonalność i elastyczność eksploatacyjną.


FIRMA TEKLA EKO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW. ZAWARTE W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA.

PARAMETRY TECHNICZNE		EKOTEK 15	EKOTEK 22	EKOTEK 30
Moc nominalna		15 kW	22kW	30kW
Klasa emisji		5	5	5
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+
Sprawność		91 %	91 %	92%
Emisja pyłów		15 mg/m ³	17 mg/m ³	18 mg/m ³
Masa		305 kg	410 kg	504 kg
Powierzchnia grzewcza		2,2 m ²	3,1 m ²	4,2 m ²
Objętość wodna		70 dm ³	95 dm ³	130 dm ³
Wymagany ciąg kominowy		16 Pa	16 Pa	16 Pa
Średnica wylotu spalin		159 mm		
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego		1,5 bar		
Średnica króćców przyłączeniowych		G 6/4"		
Wymiary otworu załadunkowego		268x280 mm	468x280 mm	468x280 mm
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej		65÷85 °C		
Max. temperatura robocza wody grzewczej		90 °C		
Min. temperatura wody powracającej do kotła		50 °C		
A	[mm]	490	690	690
A1		445	645	645
A2		90	90	90
A3		90	90	90
A4		90	90	90
B		1040	1040	1240
B1		140	140	140
C*		1280	1280	1380
C1*		1330	1330	1430
C2		275	275	275
C3		255	255	255
C4		1115	1115	1215
C5		1280	1280	1380


	EKOTEK 15	EKOTEK 22	EKOTEK 30
X [mm]	348	323	513
Y [mm]	580	580	679




EKOTEK 15



EKOTEK 22



EKOTEK 30



ZDJĘCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA EKOTEK 22.

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.